



**Specificaties Ledvance LED Downlight Biolux HCL Zigbee Gen 2 Aluminium Wit 20W 2100lm 60D - 927-965 Afstembaar Wit | 175mm - Zaagmaat 160mm - IP20 - ZigBee**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 253345                                              |
| EAN                        | 4058075724600                                       |
| Merk                       | Ledvance                                            |
| Fabrikantnaam              | BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE GEN 2 DN150 S 20W TW ZB |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                              |
| Levensduur (uur)           | 50000                                               |

## Technische Informatie

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting                  |
| Kantelbaar          | Nee                                   |
| Techniek            | LED Geïntegreerd                      |
| Vervangt (Watt)     | 2x18                                  |
| Watt                | 20                                    |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                               |
| Dimbaar             | Dimbaar met ZigBee                    |
| Kleurcode           | 927 Zeer Warm Wit, 965 Daglicht Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin) | 2700 Zeer Warm Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)  | 90-99 - Perfecte kleurweergave        |
| Lichtkleur          | Wit                                   |
| Kleurinstelling     | Instelbaar wit                        |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Gradenbundel (graden)        | 60                              |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 2100                            |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 105                             |
| Powerfactor                  | >0.90                           |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking           | Opaal                           |
| Afwerking Reflector          | Aluminium                       |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage               |
| Zaagmaat (mm)            | 160                         |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht      |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule           |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                |
| Behuizing                | Aluminium                   |
| Kleur Armatuur           | Wit                         |
| Armatuur Aansluiting     | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 99  |
| Diameter (mm) | 175 |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

Sensortype



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

Geen sensor



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

