



Specificaties Philips LED Paneel  
FlexBlend SP342P 35W 4500lm - 940  
Koel Wit | 150x20cm - UGR <19 - Dali  
Dimbaar - Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer              | 238842                             |
| EAN                        | 8719514103665                      |
| Merk                       | Philips                            |
| Fabrikantnaam              | SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                             |
| Levensduur (uur)           | 50000                              |
| Product Serie              | SP342P                             |

## Technische Informatie

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)        | 2x58                           |
| Watt                   | 35                             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                        |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali               |
| Kleurcode              | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                            |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                   |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4500                           |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 129                    |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting         | Klem, 5-polig          |
| Inclusief Driver             | Ja                     |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Type product                 | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| EOC8                    | 10366500                        |
| Montage                 | Hangmontage                     |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)              |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Zilver                          |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Zilver                          |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 150x20cm |
| Lengte (mm)           | 1470     |
| Breedte (mm)          | 200      |
| Hoogte (mm)           | 73       |



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat

## Sensor Informatie



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

